

ULTRA[®] MAX II PLATINUM

Флагман компании Graco

в линейке профессиональных безвоздушных распылителей



FastFlush

www.graco.com

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ PLATINUM

- Интегрированный барабан для шланга QuikReel™. Начните работу быстрее и завершите ее раньше, не затрачивая время на утомительное сматывание шланга.
- E-Control™, регулятор давления, расположенный непосредственно на шланге. Производите регулировку распылителя или остановите его работу прямо на рабочем месте. Высокое качество финишной окраски, уменьшение перепыла.
- FastFlush™, система быстрой очистки.

Professional Airless Applications

ULTRA[®] MAX II 695 PLATINUM - ULTRA[®] MAX II 795 PLATINUM - ULTRA[®] MAX II 1095 PLATINUM



ULTRA® MAX II PLATINUM

Электрические краскораспылители для нанесения материала на поверхности большой площади

Безвоздушные краскораспылители Graco Ultra® Max являются наиболее популярными среди аналогичных моделей профессионального уровня!

Оборудование Ultra® Max характеризуется высокой производительностью и надежностью. Профессионалы выбирают Ultra® Max за высокую производительность и качество, проверенное более чем 25 летним опытом работы.

ULTRA® MAX II Platinum

Флагман компании ULTRA® MAX II Platinum представляет собой сочетание технического совершенства и высочайшего качества работы!

Специалисты компании добились невозможного, увеличив производительность, срок службы и усовершенствовав пользовательские функции. Мы постарались упростить Вашу работу и сделать ее более комфортной. Даже проработав целый день, Вы не будете чувствовать себя излишне усталым!



E-Control™

Беспроводной регулятор давления, устанавливаемый непосредственно на шланг, позволяет дистанционно регулировать уровень давления. Прочная, влагозащитная, цельная конструкция. Дальность действия – 45 метров.

FastFlush.



FastFlush™+ загрузочный клапан (работа в тяжелых условиях эксплуатации)

Специалисты нашей компании провели специальное исследование, целью которого было определение возможности уменьшения времени, затрачиваемого на очистку оборудования. В результате были сделаны следующие выводы: для увеличения скорости очистки необходимо увеличить скорость работы насоса.

Что мы и сделали! Новая система очистки FastFlush увеличивает скорость работы мотора, что способствует росту производительности и ускорению процесса очистки оборудования. Это так просто!



Встроенный барабан для шланга QuikReel™

Специальная конструкция. Возможность быстрого сматывания и разматывания шланга длиной до 90 метров позволяет осуществлять нанесение материала на протяжении 180 метров без необходимости перемещения установки. Вместимость: 90 м (1/4") / 60 м (3/8")



ULTRA® MAX II 1095 PLATINUM



ULTRA® MAX II 795 PLATINUM



ULTRA® MAX II 695 PLATINUM

Материалы и области применения

Установка ULTRA® MAX II Platinum является идеальным решением для проведения наружных и внутренних работ среднего и большого объема! Оптимальный вариант при строительстве и ремонте фасадов и зданий.

Совместимость с соплами разного размера, возможность работы с покрытиями высокой плотности! Установка ULTRA® MAX II Platinum позволяет распылять акриловые краски, грунтовку, вододисперсионные краски и краски на основе растворителя.



См. видео на:
<http://3.graco.eu.com>





Тележка TiltBack™

Специальная конструкция позволяет упростить процедуру замены бака, а также очистки и технического обслуживания насоса.



WatchDog™

Увеличьте срок службы Вашего насоса! Система WatchDog производит автоматическое выключение насоса в случае опустошения бака с материалом, что позволяет увеличить срок службы оборудования!

Насос Endurance™

Высоконадежные поршневые насосы Graco с V-образными уплотнителями. Наличие впускного клапана QuickAccess™ упрощает процесс очистки и извлечения посторонних частиц.



www.graco.com

Система SmartControl-E™

Система контроля SmartControl-E позволяет осуществлять мониторинг процесса распыления и производить регулировку работы насоса за считанные секунды. Даже в случае использования нескольких краскораспылителей подача материала производится одновременно, а факел распыления имеет необходимую форму.

Данная интеллектуальная система координирует работу таймера FastFlush™, устройства WatchDog™, беспроводного датчика давления E-control™, счетчика объема, а также генерирует сообщения об ошибках и уровне давления. Управление осуществляется с помощью всего одной кнопки.



ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

PRO CONNECT

PROCONNECT™ –

СИСТЕМА БЫСТРОЙ ЗАМЕНЫ НАСОСА БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ



ВРЕМЯ – ДЕНЬГИ!

Система ProConnect позволяет производить быструю замену насосов Endurance™. Замена осуществляется за несколько секунд прямо на рабочем месте и не требует использования дополнительных инструментов. Прямо как колесо вашего автомобиля. Всегда необходимо иметь запасное!



L.O.K. (КОМПЛЕКТ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ПЕРЕПЫЛА)

Знаете ли Вы, что с помощью распылителей производится окраска не более 5% фасадов? Основная причина: вероятность порчи поверхностей в результате перепыла.

Использование системы L.O.K. позволит Вам усовершенствовать Ваш распылитель и минимизировать перепыл. С системой L.O.K. компании Graco Вы сможете производить распыление материала практически на любые поверхности. Используя данную инновационную систему вы сможете производить нанесение материала с 50% экономией времени.



www.ofsbygraco.eu

! сопло

Используйте систему L.O.K. совместно с системой E-Control, обеспечивающей постоянное давление. Это позволит Вам производить распыление материала в идеальных условиях!





Аксессуары ULTRA® MAX II PLATINUM

Заставьте работать Ваше оборудование на полную мощность, используя специальные аксессуары


Улучшите качество финишной отделки

Распылители




- 288475 Распылитель Contractor™, курок под 2 пальца соплодержатель RAC X и сопло 517, фильтр 60 + 100 ячеек
- 288009 Распылитель Contractor, курок под 4 пальца соплодержатель RAC X и сопло 517, фильтр (60 ячеек)
- 262114 Распылитель Contractor, курок под 2 пальца Соплодержатель RAC X, без сопла, фильтр (60 ячеек)

Фильтры для распылителя Easy Out™



- 287032 Фильтр для распылителя Easy Out, 60 ячеек x 1 шт
- 287033 Фильтр для распылителя Easy Out, 100 ячеек x 1 шт
- 287034 Комплект: 60 ячеек x 1 + 100 ячеек x 1

Фильтры для насосов Easy Out™



- 244071 30 ячеек, серый
- 244067 60 ячеек, черный (= стандарт)
- 244068 100 ячеек, синий
- 244069 200 ячеек, красный

Шланги BlueMax™ II



- 240794 1/4" x 15 м
- 223771 1/4" x 30 м
- 241275 3/8" x 30 м
- 241272 1/4" x 20 м
- 240797 3/8" x 15 м

Соединительные муфты для шлангов



- 156971 1/4" x 1/4"
- 157350 1/4" x 3/8"

Гибкие шланги-поводки (230 бар)



- 238358 3/16" x 0.9 м
- 238959 3/16" x 1.4 м
- 238359 3/16" x 1.8 м

Насос Ultra® Max II 1095 ProConnect



- 287513 Насосная часть

Комплект Ultra® Max II



- 288491 Распылитель Contractor, шланг 1/4" x 15 м, гибкий шланг-поводок 1/4" x 0.9 м, соплодержатель RAC X и сопло 621
- 288501 Распылитель Contractor, шланг 3/16" x 7.5 м. Поворотное сопло RAC X FFT 210 и соплодержатель 25 см удлинительная насадка. фильтр для распылителя 2 x 100 ячеек. Уплотнитель и шомпол в комплекте.

Удлинительная насадка для сопла RAC X



- | | | | |
|--------|-------|--------|-------|
| 287019 | 25 см | 287020 | 40 см |
| 287021 | 50 см | 287022 | 75 см |

Распылитель CleanShot™ RAC X



- 287026 90 см
- 287027 180 см

Валик (в комплекте)

- 6880095 30 см, фиксированная длина
- 098084 90-180 см, телескопическая рукоятка
- 098085 45-90 см, телескопическая рукоятка

Сопла и Соплодержатели



- FFAXXX Сопло RAC X для финишной окраски, зеленое
- PAAXXX Безвоздушное сопло RAC X, синее
- WA12XX RAC X WideRac, для поверхностей большой площади
- 246215 Соплодержатель RAC X

Материалы



- 206994 TSL™ 0.25 л
- 253574 Жидкость для насоса Pump Armor™, 1 л

Прочее



- 248194 Беспроводная система дистанционного контроля давления E-Control™

Для получения более подробной информации см. брошюру 300672.

ULTRA® MAX II PLATINUM

ГОТОВНОСТЬ К РАБОТЕ

Распакуйте, включите и приступайте к работе!

Установка Ultra® Max II Platinum поставляется в полной комплектации и готова к работе!

SmartControl™, WatchDog™, FastFlush™, ProConnect™ (только для 1095), QuikReel™, E-Control™, распылитель Contractor™ с соплодержателем HandTite™ RAC X™ и соплами PAA517, PAA625 + PAA621, 238358 гибкий шланг-поводок BlueMax™ II 3/16" x 0.90 м, 240794 шланг BlueMax II 1/4" x 15м, 206994 TSL™ 0.25 л, 197193 универсальный молоток, 111733 разводной ключ и набор инструментов. Все полностью собрано!

Вы можете найти данную модель оборудования в:

Технические характеристики



	ULTRA® MAX II 695 Platinum	ULTRA® MAX II 795 Platinum	ULTRA® MAX II 1095 Platinum
Каталожные номера: для Европы - 220 В	24M373	24M376	24M379
модификация мультикорд	24M374	24M377	24M380
для Соединенного Королевства - 110 В	24M375	24M378	24M381
Максимальный диаметр сопла: 1 распылитель	0.031"	0.033"	0.035"
2 распылителя	0.019"	0.021"	0.025"
Производительность - л/мин (галл/мин)	3.0 (0.75)	3.6 (0.95)	4.1 (1.15)
Максимальное давление - бар (psi)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Вес - кг (ф)	43 (94)	45 (98)	55 (120)
SmartControl	2.0	2.0	2.0
Мотор	Бесщеточный электромотор постоянного тока	Бесщеточный электромотор постоянного тока	Бесщеточный электромотор постоянного тока
Мощность мотора - кВт	1.3	1.5	1.65
Мощность генератора - кВт	5	5	5