



# MARK V™ ProConnect™

Для покраски, нанесения огнестойких покрытий  
и безвоздушного оштукатуривания



## ДОСТОИНСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

**БЫСТРОТА:** нанесение штукатурок со

скоростью покраски

безвоздушным напылением

**ЧИСТОТА:** практически отсутствует разлет

материалов

**ПРОСТОТА:** очищает быстро

в автоматическом режиме

## МАТЕРИАЛЫ

Латекс

Эмульсии

Акриловые краски

Эпоксидные составы

Шпаклевки

Огнестойкие покрытия

Штукатурки для внутренних

работ

Фактурные поверхности





# MARK V™ ProConnect™

для красок, огнестойких покрытий и нанесения штукатурок безвоздушным способом

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

### Пистолет-распылитель

241705 синий распылитель TexSpray для нанесения фактурных покрытий с защитным устройством GHD631 и GHD

### Фильтры для насоса модели Easy Out™

244071 30 ячеек, серый  
244067 60 ячеек, черный  
244068 100 ячеек, синий  
244069 200 ячеек, красный

### Впускной фильтр грубой очистки Ultra® Max II

189920 металлический

### Шланги (230 бар)

240797 3/8" x 15 м  
241274 3/8" x 20 м  
241275 3/8" x 30 м

### Оплетка (230 бар)

238358 3/16" x 0,9 м  
238959 3/16" x 1,4 м  
238359 3/16" x 1,8 м  
244926 Шланг в оплетке BlueMax™ II 1/4" x 0,9 м

### Переходники

159841 Переходник 1/4"(F) x 3/8"(M)  
189018 Поворотное соединение пистолета-распылителя

### Комплекты для фактурных покрытий = распылитель

для фактурных покрытий Шланг в оплетке 3/8", наконечник GHD 631  
241338 230 бар  
244925 280 бар

### Нижняя часть насоса

287928

### Бункер

241318 комплект бункера на 90 л  
248531 комплект роликов для мешка  
243428 комплект колес для бункера

### Комплект пульверизатора

244052 пульверизатор со шлангом (комплект)

### Комплект гибких всасывающих шлангов

243167 комплект всасывающего устройства для емкости

### Удлинители наконечников PRO

с защитным устройством RAC®X  
287019 25 см  
287020 40 см  
287021 50 см  
287022 75 см

### Распылитель на стойке CleanShot™

287026 90 см с RAC®X  
287027 180 см с RAC®X

### Сопла

GHDXXX сопла GHD  
LTXXXX сопла с длительным сроком службы RAC® X  
TMXXXX сопла для штукатурки, двусторонние  
WRXXXX сопла RAC®X WideRac


### Защитные устройства

222674 защитное устройство GHD™  
243161 защитное устройство RAC® 5  
246215 защитное устройство RAC® X

### Жидкости

206994 TSL™ 0,25 л  
243103 Pump Armor™ 1 л  
245133 Pump Armor 3,8 л

1



Отвинтить трубопровод подачи краски

2



Откинуть защелку, которая удерживает переднюю крышку

3



Удалить шпильку. Решетка насоса свободна.



### Бесщеточный двигатель постоянного тока

Полностью закрытый, с вентилятором охлаждения для удлинения срока службы  
Компактность конструкции и удобство эксплуатации  
Высокая степень реагирования и эффективность

### Система SmartControl™ 2.0

Повышенное рабочее давление  
Обеспечивает более равномерный факел распыления без кромок (меньше усилий для их удаления)

### Система фильтров Easy Out™



### Стойка TiltBack™

Удобная емкость - замена, очистка и обслуживание

### Насос Endurance™

Впускной затвор расположен ниже  
Усовершенствованное устройство всасывания материалов и устранение кавитации  
Керамические шарики: высокая износостойкость

### Большие надувные колеса

Легко перемещается по неровным поверхностям и ступеням  
Наличие камеры облегчает ремонт



УНИКАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ НИЖНЕЙ ЧАСТИ НАСОСА

Снять и заменить всю решетку насоса: на рабочем месте - без инструмента - за считанные секунды

MARK V™ ProConnect™

## СПЕЦИФИКАЦИИ

### Номера позиций деталей:

для Европы - 220 В  
для Италии, Дании, Швейцарии - 220 В  
для Великобритании - 110 В

Макс. размер сопла

### Mark V ProConnect

249905

249907

249906

с краской: 0,035"

со штукатуркой: 0,037"

Подача - л/мин (галл./мин)

с краской: 4,3 (1,2)

со штукатуркой: \*до 5,5 (до 1,45)

Макс. давление - бар (psi)

230 (3300)

Вес - кг (фунты)

59 (130)

Исполнение SmartControl™

2,0

Тип привода

бесщеточный постоянного тока, коллектор с наклонным электрическим полем

Мощность привода - кВт (л.с.)

1,65 (2,2)

Требования к генератору - кВт (л.с.), Вт

5 (6,7) 5000

\* Скорости подачи рассчитаны на различные марки штукатурки. Керамические шарики с меньшим внутренним диаметром обеспечивают более высокую скорость подачи для штукатурок, чем шарики из нержавеющей стали для красок.

Mark V™ Pro-Connect доставляется укомплектованным и готовым к работе! Типовой ящик с принадлежностями: распылитель для нанесения фактурных покрытий 241705 Blue Texture, двустороннее сопло и защитное устройство GHD631 HD, шланг 240797 BlueMax™ II 3/8" x 15 м, шланг в оплетке 244926 BlueMax™ II 1/4" x 0,9 м, переходник 159841 1/4" x 3/8", поворотное устройство для распылителя 189018, 206994 TSL™ 0,25 л, угловой переходник 222297 (выходной фитинг для бункера), комплект шариков из нержавеющей стали и седел для распыления красок, разводной ключ 111733 и универсальный молоток 197193

GRACO N.V. • Средства перемещения жидкостей  
Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Тел. (32) 89 770 700 • Факс (32) 89 770 777  
www.graco.be (Европа)

© 2006 Graco N.V. • Форма № 320583 R (ред. D) · 02/06 · Отпечатано в Европе.  
Graco имеет сертификацию на соответствие требованиям ISO 9001.  
Все сведения, иллюстрации и спецификации, приведенные в настоящем документе, основываются на последней информации об изделиях, имеющейся на момент публикации.  
Компания сохраняет за собой право в любое время вносить изменения без предварительного уведомления.